



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO BECKER SEALER PLUS

FT- 0011

Folha: 01

Revisão: 05

Emissão: 28/03/2016

### CARACTERÍSTICAS

**BECKER SEALER PLUS** é uma base seladora acrílica termoplástica, especialmente indicada para pisos porosos. Sua alta qualidade, com teor de sólidos em 28%, permite assim um perfeito acabamento dos poros, com excelente resistência ao sol e a água de chuva. **BECKER SEALER PLUS** é a mais avançada tecnologia utilizada atualmente para áreas externas.

### ESPECIFICAÇÕES

#### Física

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

pH: 6,5 – 8,5

Sólidos: 25,5 – 28%

#### Química

Composição: Copolímero acrílico,  
butil glicol, coadjuvante,  
plastificante, conservante e veículo.

### CAMPO DE APLICAÇÃO

Especificamente indicado para pisos porosos, laváveis (indústrias, escolas, clubes, supermercados, hospitais, hotéis, cinemas, etc.), tais como granilite, marmorite, pedras tipo ardósia, lajotas e cimentados de áreas internas sujeitas a umidade e áreas externas sujeitas ao sol e a chuva.

### FINALIDADE

Proteger e impermeabilizar os pisos porosos internos e externos.

### MODO DE USO

Antes de se aplicar o **BECKER SEALER PLUS**, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Aplica-se puro, com “mop” ou pano de chão, tomando-se o cuidado de torcer para evitar excesso do produto. Evitar molhar a superfície nas primeiras 24 horas após a aplicação. Aplicar 4 camadas com intervalos de 40 minutos entre as camadas.

### EMBALAGEM

Caixa com 4 unidades de 5 litros

#### INDÚSTRIAS BECKER Ltda.

Rodovia BR 101 Km 127 São José do Mipibú - RN - CNPJ. 02.216.104/0001- 63 - Fone: (84) 3273-2277

SAB – Sistema de Atendimento Becker - sab@industriasbecker.com.br - Aut. Func. ANVISA / MS 3.02174-1 - Indústria Brasileira

Químico Responsável: Astriel Vieira de Mendonça Jr CRQ15.300.481 15ª Região PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.557833/2009-35